

## Produktinformation Sabasplitt®

Beschreibung:	Splitt für Wege und Freiflächen gemäß TL Gestein-StB 04 den Richtlinien der Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0
Eigenschaften:	frostsicher (Frostklasse F1)
Lieferkörnung:	2/5 mm bzw. 2/8 mm je nach Farbe (auf Wunsch auch andere Körnungen)
Farbtöne:	gelb, rot, erdbraun, grau-grün, hell, anthrazit, weitere Farben möglich (Da es sich um einen Naturbaustoff handelt, kann es in Einzelfällen zu leichten Farbabweichungen kommen.)
Umweltverträglichkeit:	uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
Einbaustärke:	ca. 2 cm – ca. 37 kg/m <sup>2</sup>
Einbaudichte:	1,84 t./m <sup>3</sup>
Rohstoffe:	je nach Farbwunsch: - natürliche Hartgesteine in Anlehnung an das Farbspektrum wassergebundener Wegedecken des Typs Sabalith
Produktionsart:	maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüber- wachung nach DIN 18035-5 und DIN 18200
Produktionsort:	37176 Nörten-Hardenberg OT Parenden direkt an der BAB 7 Göttingen – Hannover