

Produktinformation Sabaralith®

Beschreibung:	Rasentragschicht für begrünbare Flächenbefestigungen (Versorgungs- und Feuerwehrezufahrten, PKW-Stellplätze usw.) gemäß den Richtlinien der FLL, BBschV und LAGA-Z 0. (Fremdgutachten auf Anfrage erhältlich)
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- gute Wasserdurchlässigkeit $> 5,0 \times 10^{-4}$ cm/s – Staunässefrei- Organische Substanz: 1 – 3 Masse -%- Salzgehalt ≤ 150 mg/100g- Wasserspeicherkapazität ≈ 35 l/m² (25,6 Vol.-%) bei vorgeschriebener Schichtstärke und 95% Proctordichte- witterungs- und verschleißbeständig- kornstabil und standfest- Umweltverträglichkeit nach BBschV und LAGA-Z 0
Lieferkörnung:	0/22 mm
Farbton:	erdbraun bis graubraun
Umweltverträglichkeit:	uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
Einbaustärke:	15 cm – ca. 270 kg/m ²
Einbaudichte:	1,8 to./m ³
Rohstoffe:	<ul style="list-style-type: none">- offenporige Mineralien- Natursande- Hartgesteine- Bioerden- Bodenverbesserer
Produktionsart:	maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik, Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN
Produktionsort:	37176 Pareden direkt an der BAB 7 Göttingen – Hannover