

Produktinformation Sabahum®

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Rasen- und Pflanzentragschicht- gemäß DIN 18035 - 4 und den Richtwerten der BBSchV. bzw. LAGA-Z 0- für Sportanlagen (Fußballfelder, Golfplätze etc.), Banketten und anderweitigen Grünanlagen, die einer sportfunktionellen oder gleichwertigen Belastung ausgesetzt sind.- als Decklage über Sabaralith
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- Organische Substanz: 1 - 3 M-%- pH- Wert: ≈ 6,5- Max. Wasserkapazität: > 33 Vol-%- Verschleißbeständigkeit: ≥ 80 M-%- Salzgehalt: ≤ 150 mg/100 g- Pflanzenverträglichkeit: 9 Punkte – Stufe „sehr gut“- Wasserinfiltrationsrate: ≥ 60 mm/h - Lieferkörnung: 0 - 3 mm (alternativ: 0/4 mm bis 0/8 mm, z.B. für Wabenverfüllungen)
Farbton:	erdbraun bis graubraun
Umweltverträglichkeit:	uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
Einbaustärke:	≥ 12 cm – ca. 186 kg/m ² ,
Einbaudichte:	1,55 to./m ³
Rohstoffe:	<ul style="list-style-type: none">- Natursande- offenporige Mineralien- Torfersatzstoffe (Mull, Endprodukt der Humusdynamik)- Bioerden- Bodenverbesserer
Produktionsart:	maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik, Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
Produktionsort:	37176 Parenden & Partner direkt an der BAB 7 Göttingen – Hannover