

Ausschreibungsempfehlungen für hochbelastbare Rasentragschichten (Schotterrassen) vom Typ DISPOplus[®]/Sabaralith:

Einschichtiger Vegetationstragschichtenaufbau

Pos.

..... m² Hochbelastbare Rasentragschicht gemäß FLL herstellen:

Auf die vorhandene ungebundene Tragschicht erfolgt der Einbau einer 15 cm starken Schicht aus strukturstabilem

DISPOplus[®]/Sabaralith = 270 kg/m².

- Körnung 0/22 mm
- Wasserdurchlässigkeit $\geq 3 \times 10^{-3}$ cm/s
- Wasserkapazität > 25 Vol.-%, entspricht ca. 35 l/m² bei 15cm Schichtstärke und 95 % Proctordichte
- Organische Substanz 1 - 3 M-%
- Salzgehalt ≤ 150 mg/100 g
- pH- Wert $\approx 7,3$
- Umweltverträglichkeit nach BBodSchV und/oder LAGA - Zuordnungswert Z 0
- Hohe Witterungs- und Verschleißbeständigkeit
- Tragfähigkeit bis 12,5 t Achslast (bei entsprechendem Unterbau)

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die **erdfeuchte** Rasentragschicht wird mit mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichtet (**keine Vibration**). Um eine ausreichend große Einsaatoberfläche zu erzielen, ist ein vorsichtiges Entfernen der Grobkörner nach einem niederschlagsbedingten Setzungsprozess mittels Rechen erforderlich. Anschließend sollte die Einsaat und ein darauffolgendes, erneutes Abwalzen der Fläche erfolgen. Die Empfehlungen für Ansaat, Fertigstellungs- und Erhaltungspflege des Herstellers sind zu beachten.

Optionale Alternativpositionen: **Zweischichtiger Vegetationstragschichtenaufbau**

..... m² Hochbelastbare Rasentragschicht gemäß FLL herstellen:

Auf die vorhandene ungebundene Tragschicht erfolgt der Einbau einer
≥ 13,5 cm starken Schicht aus strukturstabilem
DISPOplus[®]/Sabaralith = 243 kg/m².

- Körnung: 0/22 mm
- Wasserdurchlässigkeit ≥ 3 x 10⁻³ cm/s
- Wasserkapazität > 25 Vol.-%, entspricht ca. 35 l/m² bei
Schichtstärke von 15 cm und 95 % Proctordichte
- Organische Substanz 1 - 3 M-%
- Salzgehalt ≤ 150 mg/100 g
- pH- Wert ≈ 7,3
- Umweltverträglichkeit nach BBodSchV und/oder LAGA -
Zuordnungswert Z 0
- Hohe Witterungs- und Verschleißbeständigkeit
- Tragfähigkeit bis 12,5 t Achslast (bei entsprechendem Unterbau)

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€

..... m² Rasentragschicht herstellen.

Auf die hochbelastbare Rasentragschicht **DISPOplus[®]/Sabaralith** der
Vorposition erfolgt der Einbau einer 1,5 cm starken Schicht aus
DISPOplus[®]/Sabahum = 23,25 kg/m² als Vegetationsgrundlage für die
Grasnarbe.

- Körnung 0 – 3 mm
- Organische Substanz 1 - 3 M-%
- pH- Wert ≈ 6,5
- Max. Wasserkapazität > 33 Vol-%
- Verschleißbeständigkeit ≤ 20 M-%
- Salzgehalt ≤ 150 mg/100 g
- Pflanzenverträglichkeit 9 Punkte – Stufe „sehr gut“

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€/m²

Gilt für beide oben genannten Positionen:

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die **erdfeuchte** Rasentragschicht wird mit mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichtet (**keine Vibration**): Um eine ausreichend große Einsaatoberfläche zu erzielen, wird das Planum mittels Rechen aufgeraut. Anschließend sollte die **Einsaat** und ein darauffolgendes Abwalzen der Fläche erfolgen. Die Empfehlungen für Ansaat, Fertigstellungs- und Erhaltungspflege des Herstellers sind zu beachten.