

**Ausschreibungsempfehlung für Rasentragschichten zur Wabenverfüllung
(Vegetationstragschicht/Verfüllung für begrünbare Beläge) vom Typ
DISPOplus[®]/Sabahum - Wabe:**

Einschichtiger Vegetationstragschichtenaufbau/Verfüllung für begrünbare Beläge

Pos.

..... m² Rasentragschicht als Vegetationstragschicht/Verfüllung für begrünbare Beläge herstellen:

Einbau einer cm starken Schicht (je nach Höhe des zu begrünenden Belages bzw. der begrünbaren Wabe) aus **DISPOplus[®]/Sabahum - Wabe** = kg/m²
als Vegetationsgrundlage für die Grasnarbe.

- Körnung 0/4 mm bis 0/8 mm
- Organische Substanz 1 - 3 M-%
- pH- Wert $\approx$ 6,5
- Max. Wasserkapazität > 33 Vol.-%
- Verschleißbeständigkeit $\leq$ 20 M-%
- Salzgehalt $\leq$ 150 mg/100 g
- Einbaudichte $\approx$ 1,6 – 1,7 t/m³
- Pflanzenverträglichkeit 9 Punkte – Stufe „sehr gut“

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die **erdfeuchte** Rasentragschicht wird mit mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichtet (**keine Vibration**): Nach der **Einsaat** erfolgt ein anschließendes Abwalzen der Fläche. Die Empfehlungen für Ansaat, Fertigstellungs- und Erhaltungspflege des Herstellers sind zu beachten.