

Ausschreibungsempfehlung für sportfunktionelle Rasentragschichten vom Typ DISPOplus[®]/Sabahum:

DISPOplus[®]/Sabadyn und **DISPOplus[®]/Sabahum** können auf jedem Baugrund bzw. Erdplanum aufgebaut werden, die die Anforderungen und Prüfungen der DIN 18035-4 erfüllen.

Pos.

..... m² dynamische Drainschicht **DISPOplus[®]/Sabadyn** dunkel 0/16 erstellen.
DISPOplus[®]/Sabadyn wird verdichtet 12 cm stark eingebaut.

- Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen und speziellen Mineralanteilen mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktionierung und Produktqualität.
- Hochwertige mineralische Füller ohne Ton oder Lehmanteil.
- Oberflächenscherfestigkeit > 55 kN/m²
- Frostbeständigkeit: Frostklasse F4 gemäß TL Gestein
- Verschleißbeständigkeit ≥ 90 %
- Wasserschluckwert > 5 x 10⁻³ cm/s unter Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
- Wasseraufnahmevermögen > 11,0 l/m² bei vorgeschriebener Schichtstärke und 95 % Proctordichte
- Maximale Wasserkapazität > 20 Vol.-%
- Luftgehalt bei max. Wasserkapazität > 19 Vol.-%
- Umweltverträglichkeit nach Bundesbodenschutzverordnung und LAGA Z-0

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

..... m² Rasentragschicht herstellen.
Auf die dynamische Drainschicht **DISPOplus[®]/Sabadyn** der Vorposition erfolgt der Einbau einer 12 cm starken Schicht aus **DISPOplus[®]/Sabahum** =192 kg/m² als sportfunktionelle Vegetationsgrundlage für die Grasnarbe (Raseneinsaat).

- Körnung 0/3 mm
- Organische Substanz 1 - 3 M-%
- pH- Wert ≈ 6,5
- Max. Wasserkapazität > 33 Vol.-%
- Verschleißbeständigkeit ≤ 20 M-%
- Salzgehalt ≤ 150 mg/100 g
- Pflanzenverträglichkeit 9 Punkte – Stufe „sehr gut“
- Wasserinfiltrationsrate ≥ 60 mm/h

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

.....€/m²

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die **erdfeuchte** Rasentragschicht wird mit mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichtet (**keine Vibration**). Anschließend sollte die Ansaat (Aufsaat oder Einsaat) und ein darauffolgendes, erneutes Abwalzen der Fläche erfolgen. Die Empfehlungen für Ansaat, Fertigstellungs- und Erhaltungspflege des Herstellers sind zu beachten.