

**Ausschreibungsempfehlung für Rasentragschichten zur Wabenverfüllung
(Vegetationstragschicht/Verfüllung für begrünbare Beläge)
vom Typ Sabahum[®] „L“ - Wabe:**

Position: **Einschichtiger Vegetationstragschichtenaufbau/Verfüllung für begrünbare Beläge**

.....m² Rasentragschicht als Vegetationstragschicht/Verfüllung für begrünbare Beläge herstellen.
Einbau einer cm starken Schicht (je nach Höhe des zu begrünenden Belages bzw. der begrünbaren Wabe) aus **Sabahum „L“ – Wabe** = kg/m² als Vegetationsgrundlage für die Grasnarbe.

- Körnung: 0/4 mm bis 0/8 mm
- Organische Substanz: 1 - 3 M-%
- pH- Wert: ≈ 6,5
- Max. Wasserkapazität: > 33 Vol-%
- Verschleißbeständigkeit: ≤ 20 M-%
- Salzgehalt: ≤ 150 mg/100 g
- ≈ 1,6 – 1,7 t./m³
- Pflanzenverträglichkeit: 9 Punkte – Stufe „sehr gut“

Liefernachweis: DISPOplus GmbH

☎: 05503/8052-0 📠: 05503/8052-79

E-Mail: info@dispoplus.info

.....€

Gilt für beide oben genannten Positionen:

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit zwingend gemäß VHB entsprechend einer Gütesicherung durch ein Fremdlabor bei Angebotsabgabe nachzuweisen. Zugrunde gelegt werden die Eckdaten des ausgeschriebenen Produktes.

Einbau:

Die **erdfeuchte** Rasentragschicht wird mit mittlerer bis schwerer Walze statisch verdichtet (**keine Vibration**). Anschließend sollte die Einsaat und ein darauffolgendes, erneutes Abwalzen der Fläche erfolgen. Die Empfehlungen für Ansaat, Fertigstellungs- und Erhaltungspflege des Herstellers sind zu beachten.