

Produktinformation Sabacourt[®]

Beschreibung:	wassergebundener Sportbodenbelag für Tennisplätze gemäß DIN 18035 – 5 und den Richtlinien der Bundesbodenschutzverordnung und LAGA-Z0 (<i>Fremdgutachten auf Anfrage</i>)
Eigenschaften:	genügt höchsten sportlichen Anforderungen hohe Frost- und Verschleißbeständigkeit
Lieferkörnung:	0/1, 0/2, 0/3 mm
Farbton:	leuchtendrote Klinker-Ziegelfarbe
Umweltverträglichkeit:	uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
Einbaustärke:	2,5 cm – ca. 40 kg/m ² , ca. 28 t. pro Tennisplatz bei Neuaufbau
Einbaudichte:	1,68 to./m ³
Rohstoffe:	frisch gebrannter Klinker- und Ziegelbruch (Nebenprodukt der Ziegelproduktion) in verschiedenen Härten, kein Recyclingmaterial
Produktionsart:	maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik, Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
Produktionsort:	37176 Pareden direkt an der BAB 7 Göttingen – Hannover
Referenzen:	Auf Anfrage