

## Produktinformation Sabadrain <sup>®</sup>

### Der Problemlöser für Tennenflächen mit Wasserproblemen

gemäß DIN 18035 Teil 5 und LAGA Z 0

Die Firma DISPOplus entwickelte und patentierte in Zusammenarbeit mit namhaften Laboratorien und Sachverständigen den Baustoff **Sabadrain <sup>®</sup>** für die Tennenplatzpflege und Instandsetzung.

Sabadrain <sup>®</sup> wird vorzugsweise bei Tennenplätzen mit mangelhafter Wasserdurchlässigkeit eingesetzt. Es werden im Schadbereich bzw. Grundlinienbereich durchschlagende Erfolge erzielt.

Sabadrain <sup>®</sup> kann mühelos durch jede Fachfirma, aber auch durch sachverständiges Personal verarbeitet werden.

Platzsperrungen nach starken Niederschlagsraten gehören der Vergangenheit an.

<b>Produktionsort:</b>	37176 Nörten – Hardenberg OT Parenden, direkt an der BAB A7 Göttingen – Hannover
<b>Produktionsart:</b>	maschinell mit moderner Brech-, Sieb-, und Dosiertechnik Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
<b>Umweltverträglichkeit:</b>	uneingeschränkt (auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar)
<b>Anwendungsbereich:</b>	für alle Tennenflächen, Ziegelmehl- und Natursteinplätze, Laufbahnen, etc.
<b>Farbton:</b>	rote/braune Tennenfarbe, andere Farbwünsche nach Absprache
<b>Lieferkörnung:</b>	< 2 mm, lose, gesackt á. 25 kg
<b>Einbaustärke:</b>	je nach Zustand des Platzes
<b>Proktordichte:</b>	1,84 t/m <sup>3</sup>