

Produktinformation Sabagrand[®]

Beschreibung:	Wassergebundener Sportbodenbelag für Laufbahnen und Spielfelder gemäß DIN 18035 - 5 und den Richtwerten der BBschV. und LAGA - Z 0 (<i>Fremdgutachten auf Anfrage</i>)
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- genügt höchsten sportlichen Anforderungen- sehr hohe Frost- und Verschleißbeständigkeit- Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035 $\geq 50 \text{ kN/m}^2$- Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18035 $\geq 1,0 \times 10^{-4} \text{ cm/s}$ unter Berücksichtigung der empfohlenen Proctordichte
Lieferkörnung:	0/3 mm
Farbtöne:	rot, gelb, grau
Umweltverträglichkeit:	uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
Einbaustärke:	4 cm – ca. 75 kg/m^2
Einbaudichte:	$1,87 \text{ to./m}^3$
Rohstoffe:	<ul style="list-style-type: none">- neuer Klinker- und Ziegelbruch (Nebenprodukt der Ziegelproduktion, kein Recyclingmaterial)- verschiedene Hartgesteine- offenporige Mineralien
Produktionsart:	maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik, Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200
Produktionsort:	37176 Parenden direkt an der BAB 7 Göttingen – Hannover