

Ausschreibungsempfehlung für vollbiologische Drain- und (Filter)technik im Anwendungsbereich private und kommunale Schwimm- und Badeteichanlagen, Badeseen, Wassertretanlagen und andere aquatische Systeme mit dem Hartgesteinsmineral DISPOplus[®]/Bowelith:

Verfügbare Kornamplitude: 2/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm

DISPOplus[®]/Bowelith kann auf jede Abdichtungstechnik aufgebaut werden. Wichtig ist, dass die Abdichtung selbst keine Fremdstoffe ins Wasser emittiert.

Pos.

..... m³/t Einbau des vollbiologischen Hartgesteinsmineral DISPOplus[®]/Bowelith als einschichtiges Drainagesubstrat in der Körnungmm
Schichtstärke: cm
oder glw.
.....€

Liefernachweis: DISPOplus GmbH
Betriebsstätte Parenden
Tel.: +49 5503 8052-0
Fax: +49 5503 8052-79
E-Mail: info@dispoplus.info

- gemäß FLL-Richtlinie für Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern mit biologischer Wasseraufbereitung (Ausgabe 2011)
- Reines natürliches Hartgestein ausgesuchter Provenienz
- Hohe Druck-, Verschleiß- und Frostbeständigkeit
- Rundes bis kubisches Korn
- Weitestgehend inerte Eigenschaftsmerkmale
- zweifach gewaschen
- Körnung 2/8 mm **oder** 8/16 mm **oder** 16/32 mm
- Gleichbleibende Sieblinie, Kornfraktionierung bzw. Produktqualität
- Keine quellfähigen Inhaltsstoffe (z. B. Tone oder Lehme) sowie kein Halden-, Schlacken- oder Recyclingmaterialien
- Phosphatgehalt ≤ 5 mg/kg TS
- pH-Wert: leicht sauer bis leicht basisch (6,0 - 8,0)
- Einbaudichte ca. 1,7 t/m³
- Umweltverträglichkeit gemäß LAGA-Z 0

Bei alternativen Angeboten ist die Gleichwertigkeit gemäß VHB bei Angebotsabgabe anhand eines Fremdgutachtens nachzuweisen.

Einbau: Der Einbau hat lose geschüttet und verdichtungsfrei zu erfolgen.